


COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



CONNECTIQUE

FICHE TECHNIQUE

buronomic

CONNECTIQUE

Obturateurs électrifiés

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).
- Câble alimentation 2 m inclus.
- Obturateur en plastique ABS Blanc ou Noir.
- Pour plateau de 8 à 50 mm d'épaisseur.
- Dégagement de 65 mm sous le plateau.



Obturateurs électrifiés 3 versions :



Obturateur électrifié

Ø 100 mm , équipé d' 1 prise PC (220 - 250 V, 50 / 60 Hz, 16 A) et 1 prise USB A 5v pour charger.



Obturateur électrifié


Ø 100 mm, équipé d'1 prise PC (220 - 250 V, 50 / 60 Hz, 16 A) et 1 prise USB C 5v pour charger.



Obturateur électrifié

Ø 91 mm, équipé d'une prise PC (250 V, 50 Hz, 16 A), d'une prise USB A 5v pour charger et d'une prise USB C 5v pour charger.

Finitions



Certification

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

Bloc électrique nomade

- Bloc électrique équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5 v.
- Dimensions : L 120 x P 70 x H 65 mm.
- Câble d'alimentation de 2 m inclus.

3 possibilités de fixation sur les plans de travail :

- Option A : Par système de pinces pour plateaux de 10 à 36 mm d'épaisseur.


- Option B : Par platine vissée au-dessus ou au-dessous du plan de travail.


- Option C : Par scotch double face.






Fixations sur les plans de travail







NOUVEAU

Bloc électrique en kit

- Possibilité de connecter 3 blocs électriques en départ/suivant soit directement avec les prises GST soit grâce à un câble de liaison.
- Bloc électrique équipé de 3 PC.
- À poser dans les goulottes ou à fixer sur panneau mélaminé par vis à bois.



Prises GST mâle / femelle



Blocs électriques connectés en série par un câble de liaison



Fixation sous plan de travail



A poser dans une goulotte



Câbles d'alimentation secteur
Permet de relier les blocs életctriques vers une prise de courant.
L 3 m / 5 m



Câbles de liaison
Permet de relier les blocs électriques entre eux.
L 3 m

CONNECTIQUE

Bloc électrique optionnel pour Top Access

- Blocs électriques pour Top Access départ et suivant : ils comportent 3 prises PC, 1 prise USB A 5v, 1 prise USB C 5v, 1 capot avec passage de câbles personnalisable grâce aux kits de connexion et un câble d'alimentation de 2 m (module départ) ou un câble de liaison de 2 m (module suivant) pour connecter les blocs entre eux.
- Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ. En cas de besoin supplémentaire, prévoir un nouvel ensemble d'1 module départ et de 2 modules suivants.
- Cette connexion entre les blocs permet de gérer uniquement un câble d'alimentation électrique en sortie.



Bloc électrique sous TAC duo en éclaté



Bloc électrique sous TAC duo




Top Access simple avec bloc électrique suspendu Inclinaison à 25° du bloc électrique



Top Access duo avec bloc électrique suspendu

Options

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute, Alto, Envol Evo, Astro Réunion et Astrolite Mobile) et des Top Access électrifiés.



2 RJ45



1 RJ45 + 1 USB A transfert




1 RJ45 + 1 HDMI



1 USB A transfert + 1 HDMI


Comment composer ?





❶ Bloc électrique + ❷ 1 kit de connecteurs au choix

=




Bloc électrique complet



NOUVEAU

Tutoriel montage bloc électrique



Flashez-moi avec votre smartphone !


buronomic
FABRICANT FRANÇAIS
Verotelic

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
Tél : 02 31 81 66 00
www.buronomic.com

**Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration.
Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées.
Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.**
Version maj 24 avril 2026